

TNG胶体电池

户外一体化基站，无空调通信机房，混合储能系统，交通大型开关电源等。

点击批发



TNG胶体电池

产品详情

The description

主要应用场景及特点

类型	中密（6V、12V）	大密（2V）
主要应用场景	1) 户外一体化基站 2) 无空调通信机房 3) 太阳能/风能路灯 4)长时间备用型UPS	1) 通信基站备用电源，无空调高温基站 2) 无市电的太阳能/风能、风能通信基站，地埋电池 3) 太阳能/风能离网储能系统 4)地铁、高铁、铁路系统用大型开关电源、UPS系统
主要特点	●采用纳米级的气相二氧化硅和进口隔板，具有热容量大、寿命长等特点 ●带引线电池适用于太阳能/风能路灯	●采用纳米级的气相二氧化硅和进口隔板，具有热容量大、寿命长等特点

规格型号参数表

型号	额定电压（V）	额定容量 C10（Ah） 1.80Vpc/25℃	额定容量 C20（Ah） 1.80Vpc/25℃	外形尺寸（mm）				重量 （Kg）	端子
				L	W	H	TH(总高)		
TNG12-7.0	12	7	7.41	152	65.5	93.5	99.5	2.6	T1
TNG12-12	12	12	12.7	151	100	97	100	4	I10
TNG12-17	12	17	18.0	182	77	170	170	5.4	I10
TNG12-20	12	20	21.2	182	77	170	170	5.7	I10
TNG12-24	12	24	25.4	166	125	175	175	9.8	I1
TNG12-33	12	33	34.9	195	130	159	164	10.7	I3
TNG12-38	12	38	40.3	198.5	166	170	170	13.2	I3
TNG12-55	12	55	58.3	229	138.5	211	216	16.6	I3
TNG12-65	12	65	68.9	350	167	180	180	21	I3
TNG12-75	12	75	79.5	260	168	211	213.5	24	I3
TNG12-80	12	80	84.8	260	168	211	213.5	24.6	I3
TNG12-90	12	90	95.4	306.5	168	208.5	211	29.5	I3
TNG12-100	12	100	106	330	172	214	221.5	30.6	I7
TNG12-100H	12	100	106	291	125	367.5	370.5	34	I4
TNG12-120	12	120	127.2	408	171	225	225	35.8	I7
TNG12-135	12	135	143.1	342	172	283	288	40	I7
TNG12-150	12	150	159	480	170	240	240	45	I7
TNG12-180	12	180	190.8	532	207	215	220	57	I7
TNG12-200	12	200	212	520	239	220	225	63.2	I7
TNG12-250	12	250	265	520	268	220	225	73.2	I7
TNG2-200	2	200	213.6	171	110	328	350	12.8	I7
TNG2-300	2	300	320.4	171	150	328	350	18.3	I7
TNG2-400	2	400	427.2	196	171	330	342	26.5	I7
TNG2-500	2	500	534	241	171	330	342	31.5	I7
TNG2-600	2	600	640.8	285	171	330	342	38	I7
TNG2-800	2	800	854.4	383	171	330	342	46.5	I7
TNG2-1000	2	1000	1068	471	171	330	342	65	I7
TNG2-1200	2	1200	1281.6	471	171	330	342	72.5	I7
TNG2-1500	2	1500	1602	355	338	330	342	93	I7
TNG2-2000	2	2000	2136	490	350	339	349	124	I7
TNG2-3000	2	3000	3204	709	350	337	347	179	I7

技术特征曲线

